

Instrukcja użytkowania **BUTY ROBOCZE OCHRONNE**

Typ: G90519, G90520, G90521, G90522, G90523, G90524, G90525, G90526, G90527, Model: R056

Typ: G90529, G90530, G90531, G90532, G90533, G90534, G90535, G90536, G90537, Model: R057

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

To obuwie ochronne jest zgodne z dyrektywą WE dotyczącą środków ochrony osobistej (dyrektywa 89/686 / EEC) i spełnia wymagania normy europejskiej EN ISO 20345: 2011 oraz jest certyfikowane przez Intertek Labtest UK Limited, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, jednostka notyfikowana nr 0362.

Obuwie ochronne produkowane jest z materiałów syntetycznych i naturalnych. Pod względem jakości i wydajności, odpowiada norma EN ISO 20345: 2011.

Obuwie ochronne zostało zaprojektowane tak, aby zminimalizować ryzyko obrażeń, na które narażona jest osoba nosząca obuwie przeznaczone do stosowania w połączeniu z bezpiecznym środowiskiem pracy i nie zapobiega całkowicie obrażeniom w razie wypadku, który przekracza limity testowe normy EN ISO 20345: 2011.

Obuwie chroni palce użytkownika przed spadającymi przedmiotami i zgnieceniem podczas noszenia w środowisku przemysłowym i komercyjnym, gdzie występują potencjalne zagrożenia w stosownych przypadkach stanowi dodatkową ochronę.

Zapewniona ochrona przed uderzeniami wynosi 200 dżuli.

Zapewniona ochrona kompresji wynosi 15 000 niutonów.

Wytrzymałość na penetrację wynosi 1100 niutonów.

Ważne jest, aby obuwie wybrane do noszenia było odpowiednie dla wymaganej ochrony i środowiska użytkowania.

W przypadku, gdy środowisko zużycia nie jest znane, bardzo ważne jest przeprowadzenie konsultacji między sprzedawcą a nabywcą, aby zapewnić, w miarę możliwości, właściwe obuwie. Aby zapewnić najlepszą obsługę i zużycie obuwia, ważne jest, aby obuwie było regularnie czyszczone zalecanym środkiem czyszczącym. Nie używaj żrących środków czyszczących. W przypadku, gdy obuwie jest narażone na działanie wilgoci, po użyciu należy zniszczyć materiał wierzchni. W przypadku przechowywania w normalnych warunkach (temperatura i wilgotność względna), data żywotności obuwia wynosi:

- 2 lata po wyprodukowaniu obuwia z wierzchnią skórą i poliuretanową podeszwą.

Jeśli obuwie jest pielęgnowane i noszone w prawidłowym środowisku pracy i przechowywane w suchych wentylowanych pomieszczeniach, powinno zapewniać dobrą trwałość, bez przedwczesnego uszkodzenia podeszwy, górnego i dolnego szycia. Rzeczywisty okres użytkowania obuwia zależy od rodzaju obuwia, warunków otoczenia, które mogą wpływać na zużycie, zanieczyszczenie i degradację produktu.

Jeśli obuwie ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymienione.

Opakowanie dostarczane w punkcie sprzedaży w punkcie sprzedaży ma na celu zapewnienie, że obuwie jest dostarczane klientowi na takich samych warunkach, jak wysyłane. Na kartonie nie mogą znajdować się ciężkie przedmioty, ponieważ może to spowodować uszkodzenie opakowania i ewentualne uszkodzenie obuwia.

Obuwie zaopatrzone jest w odpinaną wkładkę. Należy pamiętać, że testy przeprowadzono przy założonym docisku.

USER INFORMATION NOTICE

This safety footwear complies with the EC Directive for Personal Protective Equipment (Directive 89/686/EEC) and meets the requirements of the European Standard EN ISO 20347: 2012. It is certified by Intertek Labtest UK Limited, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Notified Body No 0362.

Safety footwear is manufactured using both synthetic and natural materials with conform to the relevant sections of EN ISO 20347: 2012 for performance and quality. Safety footwear is designed to minimize the risk of injury which could be inflicted by the wearer during use. It is designed to be used in conjunction with a safe working environment and will not completely prevent injury if an accident occurs which exceeds the testing limits of EN ISO 20347: 2012.

The footwear protects the wearer's toes against risk of injury from falling objects and crushing when worn in industrial and commercial environments where potential hazards occur with the following protection plus, where applicable, additional protection.

Impact protection provided is 200 joules.

Compression protection provided is 15,000 Newtons.

Penetration resistance provided is 1100 Newtons.

It is important that the footwear selected for wear must be suitable for the protection required and wear environment.

Where a wear environment is not known, it is very important that consultation is carried out between the seller and the purchaser to ensure, where possible, the correct footwear is provided.

To ensure the best service and wear from footwear, it is important that the footwear is regularly cleaned and treated with a good proprietary cleaning product. Do not use any caustic cleaning agents. Where footwear is subjected to wet conditions, it shall, after use, be deterioration of the upper material. When stored on normal conditions (temperature, and relative humidity), the obsolescence date of a footwear is generally:

- 2 years after the date of manufacturing for shoes with upper leather and PU outsole.

If the footwear is cared for and worn in the correct working environment and stored in dry ventilated conditions, it should give a good wear life, without premature failure of the outsole, upper and upper stitching. The actual wear life for footwear is dependent on the type of footwear, environment conditions which can affect the wear, contamination and degradation of the product. If the footwear becomes damaged, it will not continue to give the specified level of protection and to ensure that the wearer continues to receive the maximum protection, should immediately be replaced.

The packaging provided with the footwear at the point of sale is to ensure that the footwear is delivered to the customer in the same conditions as when dispatched; the carton can also be should not have heavy objects placed on top of it, as this could cause breakdown of its packaging and possible damage to the footwear.

The footwear is supplied with a removable insock. Please note the testing was carried out with the insock in place. The footwear shall only be replaced by a comparable insock.



BHP
ZAWSZE BEZPIECZNIE



Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE - 18

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Buty robocze ochronne

Typ: G90519,G90520,G90521,G90522,G90523,G90524,G90525,G90526,G90527, Model: R056
Typ: G90529,G90530,G90531,G90532,G90533,G90534,G90535,G90536,G90537, Model: R057

spełnia wymagania dyrektywy Rady 89/686/EEC w sprawie zbliżenia ustawodawstw
Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej
oraz norm zharmonizowanych
EN ISO 20345: 2011

jest identyczny z egzemplarzem , będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr LEC FI00370148 z dnia 12.01.2018r.

wydanego przez Intertek Labtest UK Limited, Centre Court,
Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Wielka Brytania

Tel.: +44 (0)116 263 0330, Fax: +44 (0)116 263 0311

www.intertek.com

Numer jednostki notyfikowanej : 0362

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność,
jeżeli produkt zostanie

zmieniony lub przebudowany bez zgody producenta.

Za przygotowanie dokumentacji technicznej oraz jej przechowywanie odpowiada:
Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 14.03.2018r

Miejsce i data wystawienia

mgr Grzegorz Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej